

PGT



Monosplit Klimaanlage

Für
Kühlen
& Heizen

- Auto Reinigung
- Leise
- WiFi (optional)
- Auto-Defrosting
- Auto-Neustart
- Entfeuchtung
- LED Display
- An/Aus
- 24h Timer
- Anti Vereisung
- DC Inverter
- Fast C&H
- ECO
- Anti-Kalt Luft
- Back Up Heizung (optional)
- Hydrophile Aluminum Lamellen

Mono Split Klimaanlage



R32

DC INVERTER



Model			OSW-H09A / OS-H09A	OSW-H12A / OS-H12A
Klimazone Type			T1	T1
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220V-240V/1/50Hz	220V/50Hz
Kühlen	BTU		9000	12000
	Leistung	W	2700W (500W-4000W)	3500W (900W-4000W)
	SEER/EER	W/W	7,37 / 3,75	7,25 / 3,02
	Energielevel		A++	A++
Heizen	Power	V/Ph/Hz	3000W (500W-4100W)	3850W (900W-4200W)
	SCOP/COP		4,14 / 3,57	4,14 / 3,33
	Energielevel		A+ *(Durchschnitt Klima)/A+++	A+ *(Durchschnitt Klima)/A+++
Luftumwälzung IDU		m³/h	620 m³/h	620 m³/h
Schallpegel IDU		dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Flüssigkeitsleitung	inch		1/4	1/4
	mm		ø 6 mm	ø 6 mm
Heissgasleitung	inch		3/8	3/8
	mm		ø 9 mm	ø 9 mm
Max. Länge horizontal		m	12m	12m
Max. Differenz vertikal		m	7m	7m
Kältemittel	Typ	/	R32	R32
	Menge	g	570 g	600 g
IDU Maße	Net(B*T*H)	mm	875×305×205	875×305×205
	Verpack. (B*T*H)	mm	950×380×280	950×380×280
ODU Maße	Net(B*T*H)	mm	710×276×546	710×276×546
	Verpack. (B*T*H)	mm	830×350×615	830×350×615

Vermerk:
Die obenstehenden Daten dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

IDU (Inneneinheit)
ODU (Außeneinheit)



IDU (Inneneinheit)



ODU (Außeneinheit)

Kühlen
und Heizen

Technische Spezifikationen